

TEHNIČKI LIST

PVC PLASTIFICIRANA PLOČA

Bauder PVC-om obložena ploča je pocinčana i sintetički obložena čelična ploča koja je dodatak jednoslojnim BauderTHERMOFOL sustavima.

Proizvod je s jedne strane laminiran slojem PVC Thermofola debljine 0,60 mm, koji se koristi za izradu opšava i detalja.

BAU S-PVC VBL 12 PS



PS Materijal : Pocink – Natur
PVC folija: Prašno siva – RAL 7037

Tehnički parametri

Veličina	1 x 2 m
Debljina čeličnog lima	0,60 mm
Debljina plastičnog premaza	0,60 mm
Cinkov premaz	275 g/m ²
Gornji sloj	PVC-P obložen plastikom, prašno siva RAL 7037
Donji sloj	obojen
Težina po jedinici površine	5,0 kg/m ²

INDEX	ZAMJENA	DATUM	POTPIS	KJG QUALITY®	BAUDER	Scan code for 3D model	
VRSTA MATERIJALA	DIMENZIJA – POLUPROIZVOD		RAZRED OTPADA	TEŽINA kg	RAZMJER		
POMOĆNA OPREMA	IZRADIO Ing. Kluska M.			STN	OZNAKA ZA SORTIRANJE		
TESTIRAO	TEHNOLOG			BILJEŠKA	REDNI BROJ POZICIJE		
TEHNOLOG	TEHNOLOG			STARI NACRT	BROJ NACRTA		
NAZIV PROIZVODA	PVC plastificirana ploča			Broj stranica	BAU S-PVC VBL 12 PS		Stranica

Izrađeno: 06.06.2026 15:28:53

Podaci su podložni tehničkim promjenama