

TEHNIČKI LIST

ASFALTNA TRAKA OTPORNA NA KORIJENJE

BAU S-FLEX WF5

Asfaltna membrana za hidroizolaciju zgrada od vlage i vode pod pritiskom.

Elastomerom (SBS) modificirana vruće taljiva gornja asfaltna membrana sa zaštitom od korijenja.



1 kom rola = 8 m²

Tehnički parametri

Obrada	vruće topljenje
Gornji sloj	zeleni škriljevci
Donji sloj	topiva folija
Tip nosivog uložka	poliestersko runo 250 g/m ²
Fleksibilnost na niskim temperaturama	≤ -25 °C
Otpornost na povišene temperature	≥ +100 °C

INDEX	ZAMJENA	DATUM	POTPIS	KJG QUALITY	BAUDER	Scan code for 3D model	
VRSTA MATERIJALA	DIMENZIJA – POLUPROIZVOD		RAZRED OTPADA	TEŽINA kg	RAZMJER		
POMOĆNA OPREMA				STN	OZNAKA ZA SORTIRANJE		
IZRADIO	Ing. Kluska M.			BILJEŠKA	REDNI BROJ POZICIJE		
TESTIRAO	TEHNOLOG		STARI NACRT	BROJ NACRTA			
NAZIV PROIZVODA	Asfaltna traka otporna na korijenje			Broj stranica	BAU S-FLEX WF5		Stranica

Izrađeno: 22.04.2026 12:59:54

Podaci su podložni tehničkim promjenama