

br. 0005/2025

Izdana sukladno Prilogu III uz Uredbu (EU) br. 305/2011 i Priopćenju MDVRR SR br. 162/2013 Zb. z. i zakona br. 133/2013 Zb. z.

1.	Vrsta i trgovački naziv proizvoda:	Samonosivi čelični trapezni profili s dodatnom opremom izvedba: TR-KJG 18A, TR-KJG 18+A, TR-KJG 35A, TR-KJG 35+A (krovni) izvedba: TR-KJG 18B, TR-KJG 18+B, TR-KJG 35B, TR-KJG 35+B (zidni)
2.	Tip, broj šarže ili serijski broj ili bilo koji drugi element koji omogućuje identifikaciju građevinskog proizvoda:	Tip i broj vidi pakiranje – omot proizvoda
3.	Utvrđena slovačka norma koja se odnosi na proizvod (oznaka, godina izdavanja i naziv):	STN EN 14782:2006
4.	SK tehnička procjena, ako je izdana za proizvod (oznaka i naziv) i naziv ovlaštene osobe koja ga je izdala:	Ne odnosi se
5.	Predviđena upotreba građevinskog proizvoda sukladna važećoj utvrđenoj normi ili SK tehničkoj procjeni:	Čelični trapezni profili izrađuju se hladnim oblikovanjem. Korišten je obostrano pocinčani čelični lim debljine od 0,50 mm do 0,80 mm, čelik S250GD+Z275, S280GD+Z275 i S320GD+Z275, ili: obostrano pocinčani čelični lim debljine od 0,50 mm do 0,80 mm, čelik S250GD+Z200, S280GD+Z200 i S320GD+Z200 s organskim premazom poliester SP25 debljine 25µm ili mat poliester SPm35 debljine 35µm na prednjoj strani, lak debljine 7µm na rubnoj strani, u dužinama od 0,5 m do 12 m. Čelični trapezni profili namijenjeni su za slaganje laganih krovnih plašteva za krovove minimalnog nagiba 10° pri prijelazu u poprečnom spoju minimalno 200mm, ili za krovove minimalnog nagiba 8° bez poprečnih spojeva, kao i za lagane zidne plašteve zgrada. Dodatna su oprema sljemena, završne kape sljemena, obrubi i letvice izrađeni od identičnog materijala kao trapezni profili. U slučaju da se proizvod koristi izvan utvrđene upotrebe, način i uvjeti upotrebe u danu svrhu moraju se konzultirati s projektantom i statičarom. Kod spajanja profila s različitim površinskim izmjenama nužno je uzeti u obzir mogući utjecaj nastanka kontaktne korozije.
6.	Trgovački naziv, adresa sjedišta, MB proizvođača i mjesto proizvodnje:	KJG a.s., Malinovského 800/131, SK-916 21 Čachtice, MB 31439951, ul. Malinovského 800/131, Čachtice 916 21
7.	Ime i adresa ovlaštenog zastupnika, ako je određen:	Ne odnosi se
8.	Korišteni sustav ili sustavi procjene parametara sukladno priopćenju MDVRR SR br. 162/2013 Zb. z:	Sustav III
9.	Oznaka SK certifikata i datum(i) izdavanja, ako je (su) izdan(i), kao i naziv ovlaštene osobe koja ga (ih) je izdala:	Ne odnosi se

DEKLARIRANI PARAMETRI

KARAKTERISTIKA	DEKLARIRANA VRIJEDNOST ILI RAZRED PREMA	BROJ PROTOKOLA O TESTU I POVEZNICA NA LABORATORIJ
Otpornost na točkasto preopterećenje	STN EN 14782:2006 , prilog B točkasto opterećenje silom $F = 1200N$ bez potpunog kolapsa	br. 70-11-0029 1) br. 70-11-0048 1) br. 70-11-0057 1) br. 70-11-0030 1) br. 70-11-0049 1)
Granična odstupanja dimenzija	STN EN 14782:2006 , tablica 1 debljina tcor STN EN 508-1:2009 , visina, udaljenost valova profila, širina gornjeg sloja, širina donjeg sloja, skladišna širina	br. 70-11-0044 1) br. 70-10-0044 1)
Tolerancije oblika	STN EN 10169-1:2007 STN EN 10346:2010 tehn. specif. proizvođača	br. 70-11-0044 1)
Test povlačenjem	ISO 6892-1:2009 B ASTM E8, JIS Z 2241	br. 284 2) br. 285 2) br. 408 2) br. 409 2)
Ponašanje pri vanjskom požaru	F ROOF	–
Odredba PCS	STN EN ISO 1716	Dossier H021344-Documents Cemate/14 3)
Reakcija na vatru	STN EN 13501, A1	–

Za TR-KJG 18 A, TR-KJG 18+A sukladno STN EN 14782:2006 dozvoljen je maksimalni raspon potpornja $L1 = 1000$ mm.
Za TR-KJG 35 A, TR-KJG 35+A sukladno STN EN 14782:2006 dozvoljen je maksimalni raspon potpornja $L1 = 1500$ mm.

- 1) **Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o.**, Skúšobné pracovisko, Krmanova 5, 040 00 Košice
- 2) **U.S.Steel Košice-Labortest, s.r.o.**, Akreditované skúšobné laboratórium Studenej valcovne, 044 54 Košice
- 3) **Laboratoire National de Métrologie et d'Essais**, 75724 Paris Cedex15, Laboratoire de Trappes, 78197 Trappes Cedex

Ova se SK izjava o parametrima izdaje na isključivu odgovornost proizvođača navedenog pod točkom 6.

U Čachticama: 2.1.2024

KJG a.s.

Malinovského 800/131
916 21 Čachtice

Eduard Kollár ml.
predsjednik uprave